



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

DYREKTOR
ZARZĄD ZLEWNI W OPOLU



GL.ZUZ.3.4210.106.2022.SO

Opole, 28 czerwca 2022 r.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) informuję, że na wniosek z dnia 07.04.2022 r. (data wpływu 08.04.2022 r.) pełnomocnika reprezentującego zakład Aspöck Automotive Polska Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 11, 46-200 Ligota Dolna, **zostało wszczęte postępowanie w sprawie:**

1. **wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego** na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Wodociągi i Kanalizacje „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołtąta 7, 46-203 Kluczbork, ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę ścieków socjalno-bytowych oraz ścieków technologicznych wytwarzanych w procesie produkcji samochodowego sprzętu oświetleniowego, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w zakładzie Aspöck Automotive Polska Sp. z o.o. w Ligocie Dolnej, udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak GL.ZUZ.3.421.360.2019.KR z dnia 04.05.2020 r., z terminem obowiązywania do dnia 30.04.2024 r.;
2. **udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu** - zakładu Wodociągów i Kanalizacji HYDROKOM Spółka z o.o., ul. Kołtąta 7, 46-203 Kluczbork, ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków socjalno-bytowych oraz technologicznych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu Aspöck Automotive Polska Spółka z o.o. w Ligocie Dolnej.

Dopuszczalna ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych:

$Q_{\max} = 0,00025 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śr.d}} = 13,82 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\max. \text{roczne}} = 4310,8 \text{ m}^3/\text{rok}$

Dopuszczalne stężenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

Fosfor ogólny: 15,00 mg P/l

Azot amonowy: 200,0 mg $\text{N}_{\text{NH}_4}/\text{l}$

Azot azotynowy: 10,0 mg $\text{N}_{\text{NO}_3}/\text{l}$

Węglowodory ropopochodne: 15,0 mg/l

Najwyższe dopuszczalne wartości pozostałych parametrów ścieków przemysłowych:

ChZTcr: 1000,0 mg O_2/l

Chlorki: 1000,0 mg Cl/l

Stan ścieków przemysłowych:

Odczyn pH: 6,5 - 9,5,

Temperatura: $\geq 35^\circ\text{C}$

p.o. Z-CA DYREKTORA

Henryk Pakuch